

Terrassilaudise MOSO® Bamboo X-treme® paigaldusjuhend

paigaldamine

- Jätke terrassilaudise laudade vahele vähemalt 5–6 mm laiune ruum (laiuse suunal). MOSO® Bamboo X-treme® kinnituseadmete kasutamisel on see automaatselt olemas.
- Laudade ja nendevahelise sobituvussüsteemi stabiilsuse tõttu ei ole laudade vahele laienemisruumi vaja.
- Vee sisseimbumise vältimiseks peab iga lõigatud laua ots olema töödeldud laua otsapindade immutusvahaga. Otsapindade vaha on saadaval lisatarvikuna.

kinnitusedetailide paigaldamine

- Määrake terrassilaudise laudade pealispind (sooniline või sile pind).
- Kasutage MOSO® Bamboo X-treme® kinnitusedetaili või muid sobivaid kinnitusevahendeid järgmises järjekorras:
 - Vajutage kinnitusedetail ühe laua soonde.
 - Eelpuurige kruvi avad. Lehtpuupuidul/bambusel kasutage 3,2–3,5 mm pikendatud puuri (11 cm pikkust), et piisavalt sügavale puurida.
 - Kinnitage kruvi ilma seda lõpuni sisse keeramata.
 - Paigaldage järgmine laud.
 - Kruvige kruvi kinnitusedetaili ja alustala külge. Kruvige alati vertikaalselt tala külge. Rakendage puurimismasinale madala pöördemomendiga aeglast kruvimiskiirust. Enne paigaldamist tehke mõned katsed, et õiget pöördemomendi kiirust leida.
- Kasutage umbes 20/17/14 kinnitusedetaili ruutmeeetri kohta, see sõltub tüübist või laua 137/155/178 mm laiusest. Kui keel ja soon on kinnitatud alustala külge, kasutage ühte, eelistatavalt kahte kinnitusedetaili, üks iga laua jaoks (vt joonise variante A1/A2/B).
- Kasutage ainult kaasasolevaid roostevabast terasest kruvisid (4,5 x 30 mm).
- Palun vaadake paigaldamise videot www.moso.eu/x-treme.

kruvide paigaldamine

- Määrake terrassilaudise laudade pealispind (sooniline või sile pind).
- Eelpuurige kruvi avad 20 mm kaugusele laua servast. Veenduge, et eelpuurite piisavalt suure puuriga, et vältida laudade pragunemist.
- Kruvige alati laua mõlemad pooled (vasak ja parem).
- Kasutage roostevabast terasest kruvisid (ca 5 x 50 mm).

hooldus ja puhastamine

eelviimistletud variant

- MOSO® Bamboo X-treme® terrassilaudis on eelnevalt kahelt poolt õlitatud WOCA välitingimuste veepõhise laudiseõliga (tiigi tooni).
- Puhastage terrassi vähemalt üks kord aastas WOCA laudisepuhastusvahendiga ja ränikarbiidharja või -kettaga. Järgige juhiseid veebisaidil www.moso.eu/youtube. Sõltuvalt kliimast ja kasutusest võib osutuda vajalikuks puhastada rohkem kui kord aastas.
 - Eemaldage musta vee jäägid laudadelt puhta veega ja laske terrassil kuivada.
 - Kandke terrassile 1–2 uut kihti WOCA välitingimuste terrassiõli (tiigi tooni). Kui välitingimuste õli 1–2 korda aastas uuesti peale mitte kanta, muutub terrassilaudis halliks ja tüüpiline bambusepuudu struktuur vähem nähtavaks. Esimene õlitamine võib toimuda vahetult pärast paigaldamist, parim hooldusaeg on 3–4 kuud pärast paigaldamist, kui pind on avatum kui kohe pärast paigaldamist. Järgige juhiseid veebisaidil www.moso.eu/youtube.
 - Soovitav on hoida laudist tolmust ja porist võimalikult puhtana (pühkige regulaarselt harjaga).

viimistlemata variant

- Laudise võib jätta õlitamata, kuid puhastamine kord aastas on vajalik; muidu on tulemuseks kare ja hall väljanägemine. Üks kiht veepõhist laudade immutusõli/immutatjat on laudise immutamiseks vajalik. Seda võib teha kohe pärast paigaldamist või parema tulemuse saavutamiseks 3–4 kuu pärast, kui pind on avatum.
- Puhastage laudis veega, puhastusvahendi ja silikoonkarbiidharja või -kettaga.
 - Jätke laudis kuivama. Kui laudis on täielikult kuivanud, järgige, palun, tarnija juhiseid kasutatava õli või immutaja osas.
 - Esimese kihi järgselt võib jätta laudise õliga töötlemata, et see loomulikult hallineks. Kuid iga-aastane puhastamine silikoonkarbiidharja või kettaga on kohustuslik. Kui soovite säilitada tumedamat värvi, on vaja õli/immutatjat kasutada regulaarselt.
 - Soovitav on hoida laudist tolmust ja porist võimalikult puhtana (pühkige regulaarselt harjaga).

toote hoiustamine

Hoidke MOSO® Bamboo X-treme® terrassilaudist kuivas jahedas kohas kaitstult tolmuga ja otsese päikesevalguse eest.

lisamärkus

Ehkki paigaldamisjuhiste täpsus on garanteeritud, võivad konkreetsed asjaolud (asukoht, terrassialune pind ja paigaldusprotsess) varieeruda, mida tootja ei saa ette näha. Seetõttu konsulteerige kahtluse korral edasimüüjaga.

Käesolevad juhised võivad muutuda. Uusima versiooni nägemiseks külastage lehekülge www.moso.eu/x-treme

Käesolev tekst on autoriõigustega kaitstud ja seda ei ole lubatud ilma MOSO International BV-poolse eelneva kirjaliku loata kopeerida.